

C.AGM2EL 132 S 2c

3 ~ 400 V (Δ) 50 Hz

Çalışma Türü /
Duty Type

: S1

Koruma Sınıfı /

Degree of protection

: IP 55 (TEFC)

Yalıtım Sınıfı

Insulation class

: F (155 °C)

Isı Artışı /

Temp rise

: Class B (80K)


Yapı Biçimi /

Mounting Design

: B5

IE2

GAMAK



ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü /

Rated output (kW)

: 9,2

Anma Hızı /

Rated Speed (rpm)

: 2910

Anma Akımı /

Rated current (A)

: 16,5

Anma Momenti /

Rated Torque – Mn (Nm)

: 30,2

Güç Faktörü Cos φ /

Power factor Cos φ

: 0,91

Verim % /

Efficiency %

4/4	3/4	1/2
88,8	88,8	89,0

Eylemsizlik Momenti J (kgm)² /

Moment of inertia J (kgm)²

: 0,018

Doğrudan Kalkış / Direct On Line

Kalkış Akımı /

Locked rotor Current – Ia (A)

: 107,3

Ia / In : 6,5

Kalkış Momenti /

Locked rotor Torque – Ma (Nm)

: 63,4

Ma / Mn : 2,1

Y / Δ Kalkış /

Y / Δ Starting

Kalkış Akımı /

Locked rotor Current – Ia (A)

: 34,7

Ia / In : 2,1

Kalkış Momenti /

Locked rotor Torque – Ma (Nm)

: 21,1

Ma / Mn : 0,7

Devrilme Momenti /

Breakdown Torque – Mk (Nm)

: 81,5

Mk / Mn : 2,7

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde /

Frame

Alüminyum /

Aluminium

Kapaklar /

End shields

Alüminyum /

Aluminium

B5 Flanş /

B5 Flange

Alüminyum /

Aluminium

Soğutma Fanı /

Cooling fan

Plastik /

Plastic

Klemens Kutusu /

Terminal box

Alüminyum/Plastik

Aluminium/Plastic

Rakorlar /

Cable gland

: M32x1,5/M25x1,5

Rakor Adedi /

No of cable glands

: 2

Yatak Bilgileri /

Bearing Arrangement

Standart Tasarım /

Standard Design

Ön Rulman /

Drive End

6208 ZZ

Arka Rulman /

Non Drive End

6208 ZZ

Güçlendirilmiş Tasarım /

Reinforced design for radial

NU 208 E

6208 ZZ C3

Gürültü Seviyesi /

Noise Level (dB-A)

: 68

Boya /


Paint

: RAL 7031- Gri / Grey

Yaklaşık Ağırlık /

Approximate weight (kg)

: 55



BOYUTLAR / DIMENSIONS

Flanşlı Motor Boyutları (Flanş biçimi A - DIN EN 50 347) B5, V1, V3 yapı biçimlerinde /

Dimensions of flanged motors: (D-Flange form A - DIN EN 50 347) mounting arrangements B5, V1, V3

Flanş Numarası / Flange No	MØ	NØ	PØ	Clearance Hole		T	LA	AD	AKØ	L	LC	LK	E	DB	ØD	GA	FxGD
				No.	SØ												
FF 265	265	230	300	4	14,5	4	18	190	239	484	572	520	89	M12	38	41	10X8

*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak endirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. /

Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.